

## 4K (8.0 Mpix) venkovní antivandal IP kamera s IR



8.0 Mpix

- 1/2.5" 8.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 4K (3840x2160) @ 15 sn./s., 3Mpix (2304x1296) @ 25/30 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264 (dual stream)
- DWDR, ICR (filtr den&noc), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Motorický varifokální objektiv 2.7 – 12 mm
- IR přísvit až 50 m
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67, IK 10
- Mobilní aplikace CMOB a CMS sw KVMS Pro / vOptimus Pro



### Specifikace

AGC (automatické řízení jasu)	Automatické / ruční
Elektronická závěrka, zoom	Automatická / ruční, 1/3(4) - 1/100000 s, 16x digitální zoom
Hmotnost, rozměry	0.89 Kg , 159.1 x 117.9 mm
ICR (filtr den/noc)	Ano (automaticky / barevně / černobíle)
Interní paměťová karta	Micro SD, maximálně 128GB
IR přísvit	3x IR led, dosvit až 50 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Komprese videa, datový tok	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - CBR/VBR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.05 lux @ F 1.6 / Černobíle: 0 lux @ F 1.6 (IR zapnutu)
Napájení	DC 12 V, AC 24 V / PoE (802.3af)
Objektiv	Motorický varifokální objektiv 2.7 mm – 12 mm
Odstup signál / šum	> 50 dB
Podpora mobilních telefonů	iPhone / iPad / Android
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Qos, Bonjour, ONVIF, PSIA, CGI
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Připojení, vstupy	RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet), 1x vstup poplachu a 1x výstup poplachu
Rozlišení	4K (3840x2160), 6.0 Mpix (3072x2048), 5.0 Mpix (2560x1920), 3.0 Mpix (2048x1536), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), D1 (704x480)
Senzor, pixely	1/2.5" 8.0 Megapixel PS CMOS, 3840 (H) x 2160 (V)
Soukromé zóny, pokročilá detekce	Až 4 soukromá území / překročení čáry, vniknutí, zanechání/zmizení objektu, detekce obličeje, 4x oblast zájmu (ROI)
Spotřeba	Max. 12.5 W
Stupeň krytí	IP 67, IK 10
Uživatelské účty	20 uživatelů
Video streaming	Hlavní stream: 4K (1-15 sn./s.), 3Mpix (1-25/30 sn./s.), Extra stream 1: D1 (1-25 sn./s), 2: 720p
Vyvážení bílé	Automaticky / přírodně / pouliční osvětlení / venkovní režim / ručně
Zvuk a komprese zvuku	1x audio vstup, 1x audio výstup (G.711a / G.711Mu / AAC / G.726)